

Polycom® SoundStation Duo™

Konferenztelefon mit Doppelmodus

Ermöglicht Gruppen-Audiokonferenzen in bester Tonqualität

Ob in mittelständischen oder Großunternehmen, ob zur Nutzung in tausenden Konferenzräumen oder nur einem – Wir bieten Ihnen die perfekte Lösung, mit der weit verstreute Teams, Geschäftspartner und Kunden auf der ganzen Welt zusammentreffen und miteinander kommunizieren können. Konferenztelefone von Polycom sind *de facto* die Standardausrüstung für Konferenzen mit weit verstreuten Teilnehmern. Das Konferenztelefon Polycom® SoundStation Duo™ ist ein hochwertiges Werkzeug zur Produktivitätssteigerung und gleichzeitig ein zuverlässiger Bestandteil Ihrer alltäglichen Arbeitsumgebung. Es eignet sich hervorragend für kleine bis mittelgroße Räume und bietet ein Maximum an Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Audioqualität.

Einzigartiger Investitionsschutz dank vielfältiger Anschlussmöglichkeiten

Egal ob Sie derzeit eine herkömmliche leitungsvermittelte Verbindung nutzen oder bereits auf Voice-Over-IP (VoIP)-Telefonie umgestiegen sind, das Polycom SoundStation Duo ist die optimale Lösung. In VoIP-Umgebungen liefert das Konferenztelefon SoundStation Duo die branchenweit robusteste, standardbasierte Interoperabilität.

Günstige Installation und Verwaltung

Dank eines Online-Tools zur Konfiguration des Systems und Nutzung von Software-Upgrades geht die Installation des SoundStation Duo spielend leicht von der Hand. Das Telefon verfügt über ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung, wodurch die Anrufinformationen und Telefonfunktionen leicht erkennbar sind. Zudem unterstützt es eine Vielzahl von Sprachen.

Audiokonferenzen in höchster Qualität

Dank der legendären Audiatechnologie von Polycom überzeugt das SoundStation Duo mit einer bemerkenswerten Audioqualität. Das Konferenztelefon SoundStation Duo liefert ein einmaliges, störungsfreies Konferenzerlebnis und greift dabei auf modernste Technologien wie Polycom HD Voice™, Vollduplex-Audio, Echounterdrückung sowie Störungssicherheit gegenüber Mobiltelefonen und kabellosen Geräten zurück.

Über Polycom

Polycom, Inc. (Nasdaq: PLCM) ist ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications-Lösungen, der branchenweit führende Telepresence-, Video-, Sprach- und Infrastrukturprodukte bereitstellt, die auf offenen Standards basieren. Polycom unterstützt die Kommunikation durch intelligentere Lösungen und revolutioniert dadurch die Geschäftswelt weltweit.

Finden Sie heraus, wie Ihr Unternehmen von Polycom Lösungen profitieren kann. Besuchen Sie uns auf www.polycom.com oder rufen Sie die Nummer 1-800-POLYCOM an und sprechen Sie mit einem Polycom Vertreter.



- **Integrierter Investitionsschutz:** im analogen oder IP-Modus verwendbar und mit Online-Software-Upgrades spielend leicht aktualisierbar
- **Robuste Interoperabilität:** kompatibel mit zahlreichen IP-Anrufplattformen für maximale Audioqualität und größtmöglichen Funktionsumfang bei vereinfachtem Management und problemloser Verwaltung
- **Geschäftskontinuität:** Auto-Failover von IP- zu analogem Modus und Failback zur Gewährleistung eines fortlaufenden Betriebs im Falle eines Netzwerkausfalls
- **Einzigartige Sprachqualität:** effektivere und produktivere IP-Telekonferenzen dank Polycom HD Voice Technology
- **Einfache Installation und Verwaltung:** dank Online-Konfigurationstool kein Boot-Server erforderlich
- **Exzellente Anrufabwicklung, Sicherheit und Bereitstellung:** Nutzung der branchenweit fortschrittlichsten IP-Endpunkt-Software
- **Beispiellose Flexibilität:** Verbindung zu Mobiltelefonen und PCs zur Interneteinwahl

Konferenztelefon Polycom SoundStation Duo – Funktionen und technische Daten

Stromversorgung

- IEEE 802.3af Power over Ethernet
- Optionale externe Stromversorgung über universelles Netzteil (Wechselstrom): 100 – 240 V, 24 V, 0,5 A, 2,5-mm-Gleichstromstecker

Display

- Größe (Pixel): 248 x 68 (B x H)
- Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Leuchtstärke

Tastatur

- Standardtastatur mit 12 Tasten
- Kontextabhängige Softkeys: 4
- Auflegen/Abheben, Konferenz, Wahlwiederholung, Stumm, Lauter/Leiser, Menü, Navigationsstasten

Audioeigenschaften

- 3 Kardioid-Mikrofone: 200 – 7000 Hz
- Lautsprecher-Frequenzgang: 220 – 7000 Hz
- 3-m-Mikrofonaufnahme
- Lautstärke: einstellbar bis 86 dB bei 0,5 Metern Höchstlautstärke
- Individuelle Lautstärkeregelung mit visuellem Feedback für jeden Audiopfad
- Sprechpausenerkennung
- Rauschunterdrückung
- DTMF-Tonerzeugung/DTMF-Event-RTP-Payload
- Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung
- Adaptive Jitter-Buffer
- Verbergung von Paketverlusten
- Akustische Echounterdrückung
- Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen
- Unterstützte Codecs:
 - G.711 (A-law und μ -law)
 - G.729a (Annex B)
 - G.722
 - iLBC 13,33 und 15,2 kbps

SIP-Verbindungsmanagement

- Halten von Anrufen*
- Verbinden, Weiterleiten und Annehmen von Anrufen
- Unterschiedliche Verarbeitung eingehender bzw. in der Warteschleife befindlicher Anrufe
- Verbesserte lokale 3er-Konferenzen (Konferenz, Beitreten, Teilen, Halten, Fortsetzen)
- Kurzwahltaaste und Wahlwiederholung*
- Fernbenachrichtigung über entgangene Anrufe
- Automatisches Wählen einer Nummer nach dem Abheben
- SIP-URI-Anwahl
- "Bitte-Nicht-Stören"-Funktion
- Shared-Call-/Bridged-Line-Appearance (Teamfunktion)
- Besetztlampenfeld (BLF)
- Multicast-Funkrufe und Push-to-Talk

Weitere Eigenschaften

- Automatische Ausfallsicherung (SIP auf PSTN)
- SIP-Server-Redundanz
- Uhrzeit- und Datumsanzeige/Anruftimer
- Vom Anwender konfigurierbare Kontaktliste und Anrufliste (entgangene, geführte und empfangene Gespräche)
- Unterstützt Firmenverzeichnisse (LDAP)
- Frei wählbare Klingentöne

- Wave-Datei-Unterstützung für Hörertöne
- Unicode UTF-8-Unterstützung
- Mehrsprachige Anwenderoberfläche: Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Dänisch, Deutsch, Englisch (Kanada/USA/GB), Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowenisch, Spanisch
- Anzeige von Anrufinformationen und Gesprächsteilnehmern
- Unterstützung für mehrere Anrufer-ID-Standards**
 - Bellcore Typ 1
 - ETSI
 - DTMF

Schnittstellen

- Ethernet 10/100 Base-T
- Analoge RJ-11-PBX- oder Festnetz-Telefonschnittstelle mit zwei Kabeln
- 2,5-mm-Anschluss***
- 2 RJ9-Anschlüsse für Erweiterungsmikrofone

Netzwerke und Einrichtung

- IP-Adressenkonfiguration: DHCP und statischer IP
- Zeitsynchronisierung mit SNTP-Server
- Zentrale Einrichtung über FTP/TFTP/HTTP/HTTPS-Server für Massenimplementierungen
- Unterstützung von Bereitstellungsserver-Redundanz
- Webportal für individuelle Gerätekonfiguration und Online-Software-Upgrades
- Unterstützt QoS: IEEE 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3-TOS und DSCP
- Unterstützung von Network Address Translation (NAT) – statisch
- RTCP-Unterstützung (RFC 1889)
- Konfigurationsimport/-export
- Local Digit Map (Rufnummernplan)
- Hardwarediagnose
- Statusberichte und Statistiken
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Sicherheit

- Transport Layer Security (TLS)
- Verschlüsselte Konfigurationsdateien
- Digest-Authentifizierung
- Anmeldung über Kennwort
- Unterstützt URL-Syntax mit Kennwort für Boot-Server
- Sichere Bereitstellung über HTTPS
- Unterstützung von ausführbarer Software mit Signatur
- IEEE 802.1x Netzwerkzugangskontrolle

Sicherheit

- CE-Kennzeichnung
- EN60950-1
- IEC60950-1
- UL60950-1
- CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03
- AS/NZS60950-1
- RoHS-konform

EMC

- FCC Part 15 (CFR 47) Klasse B
- ICES-003 Klasse B
- EN55022 Klasse B
- CISPR22 Klasse B

- AS/NZS CISPR22 Klasse B
- VCCI Klasse B
- EN22024

Telekommunikation

- FCC Part 68
- AS/ACIF S002
- AS/ACIF S004
- ANATEL
- Telepermit
- KC
- GOST-R
- TRA

Protokoll-Support

- IETF SIP (RFC 3261 und zugehörige RFCs)

SoundStation Duo wird mit folgendem

Zubehör geliefert:

- Telefonkonsole
- Kombiniertes Analog- und Ethernet-Kabel (6,4 m) mit Stromversorgungsmodul
- Universelles Netzteil: 24 V, 0,5 A
- 2,1-m-Netz kabel (nach Landesnorm)
- 2,1-m-Ethernet-Kabel
- 2,1-m-Telefonkabel (RJ11)
- Kurzanleitung

Zubehör

- 2 Erweiterungsmikrofone: 200 – 7000 Hz

Umgebungsanforderungen

- Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 85 % (nichtkondensierend)
- Lagertemperatur: -30 °C – 55 °C

Garantie

- 1 Jahr

Herkunftsland

- China

Telefonabmessungen

- 34,6 x 32,7 x 6,4 cm (L x B x H)

Telefongewicht

- 0,74 kg

Verpackungsabmessungen

- 35,3 x 45,8 x 9,4 cm (L x B x H)

Verpackungsgewicht

- 2,06 kg

* Auch mit PSTN-Funktion erhältlich

** Aufgrund der unterschiedlichen Anrufer-ID-Standards sind einige Funktionen u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Zudem kann die Qualität der Telefonleitung die Anrufer-ID-Funktion u. U. beeinträchtigen. Für den Anrufer-ID-Dienst ist u. U. ein Vertrag eines Diensteanbieters in Ihrer Region erforderlich.

*** Das SoundStation Duo verwendet ein Kabel für einen herkömmlichen 2,5-mm-Kopfhöreranschluss. Wenn Ihr Mobiltelefon diese Verbindung nicht unterstützt, benötigen Sie einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM or +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom Germany GmbH
Am Söldnermoos 17
Airport-Business-Center 85399 Hallbergmoos
T 0800-180-0334 | F +49 811 9994 200
www.polycom.de

